

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΣΕΙΡΑ HGHT-V

- Εξαεριστήρες οροφής αξονικού τύπου για κατάκορυφη απόρριψη αέρα.
- Προστασία μοτέρ **IP55. Κλάση Η.**
- Πιστοποίηση για φωτιά **F400/2h** και **F300/2h**.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΩΣ: Κινητήρες 6 πόλων.
Κινητήρες 2 ταχυτήτων 4/6 και 4/8 πόλων.



ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS



33.000-148.000 m³/h

* Ενδεικτικά μοντέλα

F400/2h

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg
HGHT-V/4-800-6/-2,2	800	2,2	4,56	179
HGHT-V/4-800-6/-4	800	4	8,03	191
HGHT-V/4-800-6/-7,5	800	7,5	13,9	221
HGHT-V/4-800-9/-2,2	800	2,2	4,56	184
HGHT-V/4-800-9/-4	800	4	8,03	196
HGHT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	226
HGHT-V/4-800-6/-3	900	3	6,15	227
HGHT-V/4-900-6/-5,5	900	5,5	10,4	255
HGHT-V/4-900-9/-11	900	11	20,9	308
HGHT-V/4-900-9/-5,5	900	5,5	10,4	261
HGHT-V/4-1000-6/-15	1000	15	27,9	339
HGHT-V/4-1000-6/-4	1000	4	8,03	248
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	1000	7,5	13,9	278
HGHT-V/4-1000-9/-11	1000	11	20,9	324
HGHT-V/4-1000-9/-18,5	1000	18,5	35,1	379
HGHT-V/4-1000-9/-7,5	1000	7,5	13,9	285
HGHT-V/4-1250-6/-18,5	1250	18,5	35,1	496
HGHT-V/4-1250-6/-30	1250	30	57,1	556
HGHT-V/4-1250-6/-45	1250	45	80,9	728
HGHT-V/4-1250-9/-15	1250	15	27,9	473
HGHT-V/4-1250-9/-22	1250	22	41	523
HGHT-V/4-1250-9/-37	1250	37	66,8	703

F300/2h

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΒΑΡΟΣ kg
HGHT-V/4-800-6/-1,5	800	1,5	3,17	170
HGHT-V/4-800-6/-3	800	3	6,15	185
HGHT-V/4-800-6/-5,5	800	5,5	10,4	213
HGHT-V/4-800-9/-3	800	3	6,15	190
HGHT-V/4-800-9/-5,5	800	5,5	10,4	218
HGHT-V/4-800-9/-7,5	800	7,5	13,9	22,6
HGHT-V/4-900-6/-11	900	11	20,9	302
HGHT-V/4-900-6/-4	900	4	8,03	233
HGHT-V/4-900-6/-7,5	900	7,5	13,9	263
HGHT-V/4-900-9/-15	900	15	27,9	330
HGHT-V/4-900-9/-7,5	900	7,5	13,9	269
HGHT-V/4-1000-6/-15	1000	15	27,9	339
HGHT-V/4-1000-6/-4	1000	4	8,03	248
HGHT-V/4-1000-6/-7,5	1000	7,5	13,9	278
HGHT-V/4-1000-9/-11	1000	11	20,9	324
HGHT-V/4-1000-9/-22	1000	22	41	396
HGHT-V/4-1250-6/-15	1250	15	27,9	463
HGHT-V/4-1250-6/-22	1250	22	41	513
HGHT-V/4-1250-6/-37	1250	37	66,8	693
HGHT-V/4-1250-9/-18,5	1250	18,5	35,1	506
HGHT-V/4-1250-9/-30	1250	30	57,1	566
HGHT-V/4-1250-9/-37	1250	37	66,8	703

