

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

ΣΕΙΡΑ SWF

- 230V - 50Hz.
- IP44, Κλάση B (Μοντέλα 100, 100X & 150).
Κλάση F (Μοντέλα 150X & 200).
- Με φτερωτή φυγοκεντρική και πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Κάσωμα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα προστατευμένο με αντιδιαβρωτική βαφή.
- Εύκολη αφαίρεση του μπροστινού καλύματος για καθαρισμό ή επισκευή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για χώρους υψηλής αισθητικής που απαιτείται ικανοποιητική παροχή αέρα με υψηλή στατική πίεση δικτύου και χαμηλή στάθμη θορύβου.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με ροοστάτη REB-1.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ: Μούφες, εύκαμπτος αεραγωγός, σφιγκτήρες και κλιπς σύνδεσης, γρίλλια, περσίδα.

CENTRIFUGAL SIDEWALL FANS



165 - 770 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧ ΑΠΟΡ. ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ °C
SWF-100	2100	48	0,22	165	100	51	-40°C/+ 40°C
SWF-100X	2600	72	0,35	325	100	55	-40°C/+ 40°C
SWF-150	2540	80	0,34	485	150	58	-40°C/+ 40°C
SWF-150X	2700	130	0,53	625	150	59	-40°C/+ 60°C
SWF-200	2700	130	0,53	770	200	56	-40°C/+ 60°C



Φτερωτή οπισθοκλινής και πλέγμα προστασίας



Κατάλληλοι και για εξωτερικό χώρο



Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ και στη πτερωτή



Ντάμπερ αντεπιστροφής που ανοίγει μόνο σε κατάσταση λειτουργίας

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

DIMENSIONS (mm)

Model	A	B	C	D	X	Y
SWF-100	337	337	228	100	150	295
SWF-100X	337	337	228	100	150	295
SWF-150	337	337	260	150	150	295
SWF-150X	395	408	254	150	199	366
SWF-200	395	408	291	200	199	366

DIMENSIONS (mm)

