

## ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

### ΣΕΙΡΑ DECOR

- 230V - 50Hz, Κλάση II IPx4.
- Μοντέρνος σχεδιασμός λεπτού προφίλ υψηλής αισθητικής.
- Εύκολη εγκατάσταση.
- Όλοι οι τύποι διαθέτουν ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας.
- Τοποθέτηση κάθετα (σε τοίχο) ή οριζόντια (σε ταβάνι).  
Σε 3 διαμέτρους Ø 100, 125 και 152 mm.
- Με θερμικό προστασίας που προστατεύει από υπερθέρμανση.

**ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ:** Σε 12 ή σε 24 Volt με μετασχηματιστή. Διατίθεται και KIT τοποθέτηση σε τζάμι.

Η σειρά διατίθεται και σε **ECOWATT** χαμηλής κατανάλωσης.

## SLIM LINE AXIAL BATHROOM FANS



95 - 250 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
DECOR-100 C	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	13	95	6-άδα
DECOR-100 CR	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2' - 30'	13	95	6-άδα
DECOR-100 CH	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH, και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-20'	13	95	6-άδα
DECOR-100 CD	Ø 100 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη και αισθητήριο παρουσίας (4m εμβέλεια).	13	95	6-άδα
DECOR-200 C	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής (πεταλούδα)	20	185	4-άδα
DECOR-200 CR	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-20'.	20	185	4-άδα
DECOR-200 CH	Ø 125 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, και ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH, και ρυθμ. χρονοκαυστέρηση 2'-20'.	20	185	4-άδα
DECOR-300 S	Ø 152 mm, ντάμπερ αντεπιστροφής (μεμβράνη).	23	250	4-άδα
DECOR-300 CR	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση 2'-30'	23	250	4-άδα
DECOR-300 CH	Ø 152 mm, με ντάμπερ αντεπιστροφής, με ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση, ρυθμιζόμενο υγροστάτη 60-90% RH.	23	250	4-άδα



DECOR-100 CD



DECOR-200 CH




DECOR-300 CH



Ντάμπερ, αντεπιστροφής



Λεπτού προφίλ



KIT τζαμιού