

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΦΟΡΗΤΟΙ ΣΕΙΡΑ DHUM-E

- Άριστη κατασκευή, καλαίσθητος σχεδιασμός.
- Φορητή συσκευή για εύκολη μετακίνηση.

i info Λειτουργεί αναρροφώντας τον αέρα και τον αφυδατώνει κρατώντας την υγρασία στο εσωτερικό τεπόζιτο που διαθέτει και επιστρέφει τον αέρα στο περιβάλλον φιλτραρισμένο και με την ιδανική υγρασία.

- Άμεση σύνδεση με πρίζα 220 V.
- Με ηλεκτρονικό ρυθμιζόμενο υγροστάτη (20% - 80%).
- Δύο ταχυτήτων.
- 3 επιλογές λειτουργίας: ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ, ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
- Με ενσωματωμένο φίλτρο αέρα (πλενόμενο).
- Με χρονοδιακόπτη 1-24 ωρών.
- Αντιπαγωτική προστασία που ενεργοποιείται σε θερμοκρασία κάτω των 15°C.
- Ασφαλής λειτουργία και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (περίπου 1 kW ανά 5 ώρες συνεχούς λειτουργίας).
- Θερμοκρασία λειτουργίας από +5°C έως 32°C.
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας, όταν το τεπόζιτο γεμίσει.
- Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση για την απορροή του νερού.
- **Αυτόματη επανεκκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.**

® Με την εγγύηση της Soler & Palau Ισπανίας

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Απαραίτητοι σε χώρους με πρόβλημα υγρασίας όπως υπόγεια, εξοχικές κατοικίες ή σε χώρους που κατοικούν άνθρωποι με προβλήματα υγείας λόγω υγρασίας. Η λειτουργία τους απαλλάσσει από προβλήματα που προκαλεί η υγρασία όπως οσμές, υγρασία και κηλίδες μούχλας στους τοίχους, στις ντουλάπες και στα έπιπλα.

* Η απόδοση είναι μετρημένη σε θερμοκρασία περιβάλλοντος +30°C και υγρασία 80% RH

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ lt/24ωρο	ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ* m ³	ΡΕΥΜΑ A	ΙΣΧΥΣ W	ΒΑΡΟΣ kg	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ πλάτος x μήκος x ύψος mm	ΧΩΡ/ΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ lt
DHUM-12 E	12	75	1,2	260	11,2	365x220x490	2
DHUM-16 E	16	100	1,8	410	13,2	365x220x490	2
DHUM-20 E	20	112	2,1	480	13,7	365x220x490	2
DHUM-30 E	30	125	3	650	18,5	481x286x628	7

* Οι χώροι υπολογίζονται με ύψος 2,5 μ.



Αποσπώμενο δοχείο συλλογής υγρού



Φίλτρο αέρα πλενόμενο



Σύνδεση μόνιμης απορροής νερού



12 - 30 lt/24h



Control Panel