



## ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

## INSULATED FLEXIBLE DUCTS

### SONOCONNECT

- Ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη / 25mm υαλοβάμβακα / ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα.
- Ειδικοί μικροπόροι βοηθούν την επίτευξη υψηλού βαθμού ηχοαπορροφητικότητας εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες μιας ηχοπαγίδας.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30m/sec.
- Maximum πίεση 2000Pa.

**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Χρήση και ως ηχοπαγίδα Αποκλειστικής εισαγωγής **AIRCONNECTION** Ολλανδίας

**Συσκευασία 10 μέτρων**

### ISOCONNECT

- Εξωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. Μόνωση 25 mm υαλοβάμβακα ροζ υποαλλεργικός. Εσωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα.
- Υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500Pa.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκλύονται τοξικά αέρια. Δοκιμασμένο για αντοχή στη φωτιά.

**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για εγκαταστάσεις κλιματισμού, ψύξης - θέρμανσης. Αποκλειστικής εισαγωγής **AIRCONNECTION** Ολλανδίας

**Συσκευασία 10 μέτρων**

### SUPERFLEX

- Εξωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινιζέ μεμβράνη. Μόνωση 25mm ροζ υποαλλεργικός υαλοβάμβακας. Εσωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινιζέ μεμβράνη με σπείρωμα από ατσαλόσυρμα.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +82°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 20m/sec.
- Maximum πίεση 1500 Pa.

**i** Εξαιρετική σχέση ποιότητας - τιμής

Αποκλειστικής εισαγωγής **ATCO U.S.A.**


**Συσκευασία 10 μέτρων.**



SONOCONNECT



ISOCONNECT



SUPERFLEX

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ inches	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm	SONOCONNECT ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ €	ISOCONNECT ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ €	SUPERFLEX ΤΙΜΗ / ΜΕΤΡΟ €
4"	102			
5"	127			
6"	152			
6,4"	160			
7"	180			
8"	203			
9"	229			
10"	254			
12"	305			
12,4"	315			
14"	356			
16"	406			
18"	457			
20"	508			

