

## ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕΙΡΑ TCDH EXD

- Μοτέρ 230V/400V - 50Hz, 4,6 ή 8 πόλων.
- Προστασία IP55, Κλάση F.
- Αντιπυρικού τύπου κατά ATEX Directive Τύπου Ex II 2G EExd II BT4.
- Πτερωτή με πτερύγια οπισθίας κλίσεως.



Ειδικός σχεδιασμός για απαγωγή επικίνδυνων και εκρηκτικών αερίων

- Όλα τα μοντέλα διαθέτουν πλέγμα προστασίας.
- Θερμοκρασίες λειτουργίας έως +60°C.
- Με θερμικό προστασίας 155°C ρυθμιζόμενο χειροκίνητα.




**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Για εξαερισμό εργαστηρίων, καταστημάτων, γραφείων, σπιτιών κ.ά.



1.120 - 25.500 m<sup>3</sup>/h



Εύκολη εγκατάσταση με στηρίγματα κρέμασης



Με προστατευτικό πλέγμα



Πτερωτή φυγοκεντρική οπισθίας κλίσεως

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΠΕΥΜΑ A	ΠΑΡΟΧΗ m <sup>3</sup> /h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)		ΒΑΡΟΣ kg
					Inlet	Outlet	
TCDH-Exd-010-4	1500	0,25	1,2	1.120	58	62	22
TCDH-Exd-020-4	1500	0,25	1,2	2.450	62	66	25
TCDH-Exd-030-4	1500	0,37	1,5	3.300	67	71	28
TCDH-Exd-040-4	1500	0,55	1,7	5.500	71	75	35
TCDH-Exd-060-4	1500	0,75	2,2	7.000	74	78	57
TCDH-Exd-080-4	1500	1,5	4	9.600	76	81	68
TCDH-Exd-105-4	1500	2,2	5,2	12.800	79	84	90
TCDH-Exd-020-6	1000	0,18	1	1.650	52	56	25
TCDH-Exd-030-6	1000	0,18	1	2.200	57	61	32
TCDH-Exd-040-6	1000	0,25	1,4	3.700	61	65	35
TCDH-Exd-060-6	1000	0,25	1,4	4.700	64	68	57
TCDH-Exd-080-6	1000	0,37	1,6	6.500	66	71	68
TCDH-Exd-105-6	1000	0,75	2,4	8.700	68	73	90
TCDH-Exd-110-6	1000	1,1	3,4	11.000	72	77	96
TCDH-Exd-140-6	1000	2,2	5,4	16.000	75	81	110
TCDH-Exd-195-6	1000	3	8,5	22.500	78	83	126
TCDH-Exd-250-6	1000	5,5	14	25.500	81	86	150

