

**ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΙΡΑ CRHB-CRHT-N**

ROOF MOUNTED FANS
HORIZONTAL DISCHARGE

- Μοτέρ 230V-50/60Hz* ή 230/400V-50/60Hz* εξωτερικού ρότορα.
- Φυγοκεντρικοί εξαεριστήρες οροφής με οριζόντιο καπέλο χαμηλού ύψους.
- Προστασία μοτέρ IP54, Κλάση F με θερμικό προστατικό.
- Με ενσωματωμένο διακόπτη ON/OFF.
- Με οπισθοκλινή φτερωτή.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για κεντρικό εξαερισμό καταστημάτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αποθηκών, πάρκινγκ κ.ά.



ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ 2 ταχυτήτων.

abc CRHB= 230V-50/60Hz*
CRHT= 400V-50/60Hz*



600 - 13.240 m³/h

ΤΥΠΟΣ	VOLTAGE V-HZ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΜΑΧΙΜΟΥ ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A	ΜΑΧΙΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A)		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ °C	ΒΑΡΟΣ kg
						ΕΙΣΔΟΥ	ΕΞΔΟΥ			
CRHB/2-225-N	230-50/60	2640	160	0,7	1.160	44	50	183	-40/+70	11
CRHB/2-250-N	230-50/60	2630	236	1,0	1.390	52	58	204	-40/+70	11
CRHB/4-225-N	230-50/60	1400	41	0,2	600	36	42	183	-40/+70	10
CRHB/4-250-N	230-50/60	1320	45	0,2	710	38	44	204	-40/+70	10
CRHB/2-280-N	230-50/60	1280	101	0,40	1.530	41	47	228	-40/+70	17
CRHB/4-315-N	230-50/60	1370	157	0,7	2.110	45	52	257	-40/+70	25,5
CRHB/4-355-N	230-50/60	1370	302	1,3	3.090	50	58	289	-40/+70	27
CRHB/4-400-N	230-50/60	1380	544	2,3	4.540	53	60	326	-40/+55	30,5
CRHB/4-450-N	230-50/60	1410	925	3,8	6.310	60	68	367	-40/+70	42
CRHB/4-500-N	230-50	1410	1588	6,6	8.770	63	71	407	-40/+40	60
CRHB/6-315-N	230-50/60	880	60	0,3	1.420	36	44	257	-40/+70	24
CRHB/6-355-N	230-50/60	890	116	0,6	2.130	38	45	289	-40/+70	24,5
CRHB/6-400-N	230-50/60	910	171	0,7	2.950	45	51	326	-40/+70	30,5
CRHB/6-450-N	230-50/60	900	306	1,3	4.220	49	56	367	-40/+60	32
CRHB/6-500-N	230-50/60	910	415	1,9	5.930	51	58	407	-40/+70	47
CRHB/6-560-N	230-50	930	917	4,4	9.350	56	64	455	-40/+70	60
CRHB/6-630-N	230-50/60	890	1555	5,7	13.240	59	67	513	-40/+50	68



Μοτέρ εξωτερικού ρότορα



Ατσάλινο
προστατευτικό πλέγμα



Διακόπτης ON/OFF
πάνω στον εξαεριστήρα

