




ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ ΣΕΙΡΑ FKTZ



- Μοτέρ 220V.
- Προστασία μοτέρ IP54. Κλάση F.
- Με προστατευτικό πλέγμα.
- Άμεση σύνδεση με την καμινάδα.
- Κατασκευής μας με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

 Οικονομική επιλογή

 **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για προβληματικά τζάκια. Ο εξαεριστήρας πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα όταν το τζάκι είναι αναμμένο.

 Ακατάλληλοι για θερμοδυναμικά κλειστά τζάκια

 **ΡΥΘΜΙΣΗ :** Με REB-TZ.



ROOF MOUNTED AXIAL FLOW FANS



OUR PRODUCTION




 850-1.100 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΠΙΕΣΗ Pa	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ □mm
FKTZB/4-200/012	1400	120	950	180	200	350 x 350
FKTZB/4-200/025	1400	250	1.150	250	200	350 x 350

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120°C ΓΙΑ ΤΖΑΚΙΑ ΣΕΙΡΑ CTHB ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ

- Με μοτέρ 230V/50Hz.
- Κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.
- Με οπισθοκλινή φτερωτή από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα και με προστατευτικό μεταλλικό πλέγμα.
- Μοτέρ υψηλής απόδοσης και αντοχής 120°C συνεχόμενα.
- Προστασία μοτέρ IP55. Κλάση F.

 **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για τζάκια, επαγγελματικές εστίες και μπάρμπεκιου. Ο εξαεριστήρας πρέπει να λειτουργεί διαρκώς όταν το τζάκι είναι αναμμένο.

 **ΡΥΘΜΙΣΗ :** Με ροοστάτη REB-E 5000C (AK 51E).



ΣΥΝΕΧΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



REB-E 5000C

ROOF MOUNTED FANS 120°C CONTINUOUS FOR FIREPLACES



 850-1.450 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΡΕΥΜΑ A 230V	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ΔΙΑΜ. ΚΑΠΕΛΟΥ Ø mm	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ □mm	ΒΑΡΟΣ kg
CTHB/4-140	1370	60	0,32	800	46	180	415	300 x 300	7,5
CTHB/4-180	1330	70	0,33	990	46	180	415	300 x 300	8
CTHB/4-200	1320	120	0,60	1.450	49	250	561	435 x 435	14

