



OUR PRODUCTION



CENTRIFUGAL THERMOBOX



- Φυγοκεντρικά αερόθερμα με στοιχείο νερού.
- Με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης σειράς CBM.
- Είσοδος νερού +80°C, έξοδος νερού +70°C, είσοδος αέρα +10°C.
- Με αντιστάσεις και φίλτρα αέρα.
- Άμεση και εύκολη σύνδεση με σύστημα αεραγωγών.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Στα 230V με REB-E 5000C, στα 400V με INVERTER.

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ cm	ΑΠΟΔΟΣΗ KCAL	ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ m³/h	ΑΠΟΔ. ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ mm H ² O	ΕΞΟΔΟΣ ΑΕΡΑ °C	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ	ΔΙΑΣΤ. F/S + ΣΤΟΙΧΕΙΟ cm
T-BOX/4-7/7 1/5	1500	40 x 45 x 2R	15.800	1,6	150	45	7/8"	6	60 x 60 x 60
T-BOX/6-9/7 1/3	2500	50 x 55 x 2R	26.000	2,6	500	44	7/8"	6	70 x 70 x 70
T-BOX/6-9/7 1/3	2500	50 x 55 x 3R	30.500	3,1	190	50	11/8"	11	70 x 70 x 70
T-BOX/6-9/9 1/3	3000	50 x 55 x 3R	34.600	3,5	230	48	11/8"	11	70 x 70 x 70
T-BOX/6-9/9 1/3	3000	60 x 65 x 3R	38.600	3,9	240	53	11/8"	13	70 x 70 x 70
T-BOX/6-10/10 1/2	4500	60 x 65 x 3R	51.000	5,2	400	48	11/8"	13	70 x 70 x 70
T-BOX/6-10/10 1/2	4500	70 x 75 x 3R	56.000	5,8	410	52	13/8"	15	70 x 70 x 70
T-BOX/6-12/12 3/4	4800	70 x 75 x 3R	64.000	6,6	510	54	13/8"	15	80 x 80 x 80

