

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ 400°C/2h ΣΕΙΡΑ ΙΛΗΤ

- Μοτέρ 230V/400V-50Hz.
- Τις δύο πρώτες ώρες αντοχή απαγωγής αερίων έως +400°C και +120°C σε συνεχή λειτουργία.
- Κατασκευή από ενισχυμένο χαλυβδοέλασμα. Έτοιμοι για άμεση σύνδεση με το σύστημα των αεραγωγών σε οποιαδήποτε θέση (κάθετα ή οριζόντια) εσωτερικά ή εξωτερικά.
- Η πτερωτή είναι αραιά με πτερύγια οπίσθιας κλίσεως.
- Σε όλα τα μοντέλα της σειράς τα μοτέρ είναι άμεσης κίνησης, εξωτερικά τοποθετημένο εκτός ροής αέρα. Με 4, 6 και 8 πόλους.
- Προστασία μοτέρ IP55, Κλάση F.
- **ΙΛΗΤ CC:** Ανεμιστήρας με πολλαπλή κατεύθυνση εισόδου αέρα.
- **ΙΛΗΤ MV:** Μόνο μονάδα αερισμού.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Η σειρά αυτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για απαγωγή θερμών αερίων και καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς ή έκλυση εκρηκτικών και επικίνδυνων αερίων. Επίσης είναι κατάλληλοι και για πολλές άλλες εφαρμογές, όπως επαγγελματικές κουζίνες και εξαερισμό χώρων πάρκινγκ αυτοκινήτων.

ΡΥΘΜΙΣΗ : Με INVERTER.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 4/6, 4/8, 6/8, ή 6/12 πόλων.



IN LINE RECTANGULAR DUCT FANS BACKWARD IMPELLER MOTOR 400°C/2h



ILHT CC





ILHT MV

2.110 - 25.660 m³/h

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V			
ILHT/4-355 CC	1410	0,25	1,4	0,8	3.370	50	59
ILHT/4-400 CC	1430	0,55	2,5	1,4	5.340	53	72
ILHT/4-450 CC	1460	1,1	4,1	2,3	7.860	59	92
ILHT/4-500 CC	1450	1,5	5,5	3,2	9.630	59	114
ILHT/4-560 CC	1440	2,2	7,9	4,6	12.470	58	159
ILHT/6-355 CC	900	0,18	1,3	0,7	2.110	41	59
ILHT/6-400 CC	930	0,37	2,0	1,1	3.410	44	72
ILHT/6-450 CC	930	0,37	2,0	1,1	4.940	50	92
ILHT/6-500 CC	930	0,55	2,8	1,6	6.090	50	114
ILHT/6-560 CC	930	0,75	3,4	1,9	7.960	49	159
ILHT/6-630 CC	930	1,1	4,7	2,7	11.800	54	162
ILHT/6-710 CC	980	3	12	6,9	18.910	61	264
ILHT/6-800 CC	970	4	15,6	9,0	25.660	61	307

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ kW	ΡΕΥΜΑ A		ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A)	ΒΑΡΟΣ kg
			230V	400V			
ILHT/4-355 MV	1410	0,25	1,4	0,8	3.550	46	39
ILHT/4-400 MV	1430	0,55	2,5	1,4	5.650	50	49
ILHT/4-450 MV	1450	1,1	4,1	2,3	8.320	55	67
ILHT/4-500 MV	1450	1,5	5,5	3,2	10.140	58	88
ILHT/4-560 MV	1450	2,2	7,9	4,6	12.900	58	111
ILHT/6-355 MV	900	0,18	1,3	0,7	2.220	37	39
ILHT/6-400 MV	930	0,37	2,0	1,1	3.600	41	49
ILHT/6-450 MV	930	0,37	2,0	1,1	5.240	46	67
ILHT/6-500 MV	930	0,55	2,8	1,6	6.430	49	88
ILHT/6-560 MV	940	0,75	3,4	1,9	8.300	49	111
ILHT/6-630 MV	940	1,1	4,7	2,7	12.260	56	118
ILHT/6-710 MV	980	3	12,0	6,9	19.690	63	144
ILHT/6-800 MV	970	4	15,6	9,0	24.820	65	224

ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



INSTALLATION OPTIONS