

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΤΖΑΜΙΟΥ - ΤΟΙΧΟΥ

WALL OR WINDOW FANS

ΣΕΙΡΑ HV

- 230V - 50Hz.
- Υψηλής αισθητικής, μοντέρνος σχεδιασμός.
- Αθόρυβης λειτουργίας.
- Με θερμικό προστασίας κινητήρα IPX4, Κλάση II.
- Εύκολη τοποθέτηση.
- Πολλαπλών δυνατοτήτων ON-OFF, 2 ταχυτήτων και αναστροφής, με ασύρματο χειριστήριο, εντοιχιζόμενα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατάλληλοι για χώρους γραφείων, σπιτιών, σχολικών αιθουσών, τραπεζών κ.ά.

ΤΥΠΟΣ ΑΕ

- Μιας ταχύτητας.
- Συνεργάζονται με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA

Info Απόλυτα συμβατά με αισθητήριο ποιότητας αέρα SQA για εξοικονόμηση αέρα και υγρασιότητα HIG.



REB - 1R

238 - 1.100 m³/h

ΡΥΘΜΙΣΗ :

Σύνδεση με διακόπτη ON-OFF (δεν περιλαμβάνεται)
Αναστροφή με σύνδεση με **REB-1R** (εξαιρείται ο τύπος HV-150 AE ο οποίος δεν ρυθμίζεται).

ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-150 AE μια ταχύτητα	2350	30	238	39	187	190	230 x 251	2
HV-230 AE μια ταχύτητα	1140	28	489	40	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 AE μια ταχύτητα	1150	68	1.100	46	327	330	368 x 403	5,1
REB - 1R	Διακόπτης αναστροφής με ροοστάτη, κατάλληλος μόνο για HV-230AE & HV-300AE							

ΤΥΠΟΣ Α



Ανοίγμα περσίδας χωρίς λειτουργία
μοτέρ.

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής.

Info Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ενσύρματο χειριστήριο **CR-300**.
Η σύνδεση εξαεριστήρα - χειριστηρίου γίνεται με 7κλωνο καλώδιο.
(δεν περιλαμβάνεται)



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-230 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1140	28	489-430	40-39	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 A ενσύρμ. 2 ταχ. & αναστρ.	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
CR-300	Ενσύρματος διακόπτης 2 ταχυτήτων & αναστροφής							

ΤΥΠΟΣ RC

- Δύο ταχυτήτων και αναστροφής με ασύρματο χειριστήριο.

Info Δυνατότητα ανοικτής περσίδας χωρίς τη λειτουργία του μοτέρ για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.

ΡΥΘΜΙΣΗ: Λειτουργία μόνο με το ασύρματο χειριστήριο (περιλαμβάνεται στην τιμή). Στην τιμή περιλαμβάνεται και η ειδική προστατευτική θήκη του χειριστηρίου για επίτοιχη τοποθέτησή του.



ΤΥΠΟΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΙΣΧΥΣ W	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	dB(A) 3m	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ømm		ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ x ΥΨΟΣ mm	ΒΑΡΟΣ kg
					Min	Max		
HV-230 RC ασυρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1140	28	489-430	40-39	259	262	300 x 325	3,5
HV-300 RC ασυρμ. 2 ταχ. & αναστρ. στην τιμή περιλαμβάνεται το χειριστήριο	1150	68	1.100-750	46-38	327	330	368 x 403	5,1
HV-TORNILLERIA	Σετ προέκτασης (ντίτζες) για τοποθέτηση σε τοίχο (μήκος 28 cm)							