

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ

- Μέγιστο ύψος πόρτας 5m.
- Κάθετη στήριξη.
- Οι τύποι AN: 230V / 50Hz.
- Οι τύποι ANEH: 400V / 50Hz.
- Εκτυπώσιμη πρόσοψη.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα **BMS**.
- Νέο σύστημα χειρισμού «**ECO**».
- Εξοικονόμηση ενέργειας.
- Διαχείριση μικροκλίματος.
- Μοντέρνος σχεδιασμός.
- Ανεμιστήρες υψηλής ταχύτητας & υψηλής στατικής πίεσεως.
- Ρυθμιζόμενα πτερύγια.
- Θερμοστάτες ασφαλείας.
- Σύστημα κλειδώματος.
- Σωληνωτή αντίσταση.
- Ενσύρματο - ασύρματο χειριστήριο.
- Εμποδίζει την είσοδο στο χώρο: εντόμων, σκόνης, οσμών, ρύπων & υγρασίας.



* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ινστιτούτα ομορφιάς, spa, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, αεροδρόμια κ.τ.λ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

- Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 50°C.
- Μέγιστη υγρασία περιβάλλοντος 80%.
- Όχι σε τοξικά περιβάλλοντα.



ΤΥΠΟΣ	ΜΕΓ. ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ m	ΜΕΓ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ m/s	ΜΕΓ. ΑΕΡΑ ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ W	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		ΣΤΡΟΦΕΣ rpm
						ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ mm	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜ. ΕΞΟΔΟΥ mm	
AN-120	1.2	18.0 / 13.0	2140 / 1545	420	–	1188	1158	2700/ 1950
AN-160	1.6	18.0 / 13.0	3210 / 2315	630	–	1746	1716	2700/ 1950
AN-200	2.0	18.0 / 13.0	4275 / 3090	840	–	2304	2274	2700/ 1950
ANEH-120	1.2	18.0 / 13.0	2140 / 1545	420	15	1188	1158	2700/ 1950
ANEH-160	1.6	18.0 / 13.0	3210 / 2315	630	18	1746	1716	2700/ 1950
ANEH-200	2.0	18.0 / 13.0	4275 / 3090	840	21	2304	2274	2700/ 1950