



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΣΕΙΡΑ FDNF

- Επαγγελματικού τύπου τροχήλατοι αφυγραντές.
- Με γρίλλες αερισμού.
- Με 4 περιστρεφόμενους τροχούς.
- Τύπος **FDNP** με γρίλλες, με 2 τροχούς μεγάλης διαμέτρου και σωληνωτή λαβή μεταφοράς.
- Με αξονικό ανεμιστήρα 230V/50Hz.
- Δυνατότητα σύνδεσης με σωλήνα μόνιμης απορροής.
- Με μετρητή ωρών λειτουργίας (προαιρετικά).



26 -96 lt/24h

FDNF

PORTABLE DEHUMIDIFIERS



FDNP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FDNF-33	FDNF-44	FDNF-62	FDNF-96
Μέση κατανάλωση σε 20°C-60%RH Τάση ρεύματος σε 35°C, 95%RH Παροχή αέρα (m³/h)	410 W 3,3A 380	570 W 4,0 A 450	720 W 4,4 A 550	1050 W 7,2 A 1.000
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.) Οικολογικό ψυκτικό υγρό R410C Σύστημα απόψυξης Χωρητικότητα δεξαμενής νερού Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	43 dB(A) 395 gr electronic 8 kg 3/4"	45 dB(A) 350 gr electronic 8 kg 3/4"	46 dB(A) 450 gr electronic 14 kg 3/4"	52 dB(A) 870 gr electronic 14 kg 3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας Διαβάθμιση υγρασίας	7-35 °C 35-99%	7-35 °C 35-99%	7-35 °C 35-99%	7-35 °C 35-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH Απόδοση σε 32°C, 90%RH	26lt/24h 33lt/24h	36lt/24h 44lt/24h	52lt/24h 62lt/24h	80lt/24h 96lt/24h
Βάρος με άδεια δεξαμενή	32kg	39kg	42kg	56kg
Διαστάσεις mm χωρίς λαβή Διαστάσεις με λαβή και τροχούς (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm	350x370x770 430x440x740	350x380x720 450x400x790	450x410x770 520x470x820	550x405x900 450x580x940

* Οι τιμές αφορούν τον τύπο **FDNF** (χωρίς λαβές και τροχούς). Για τους υπόλοιπους τύπους οι τιμές τροποποιούνται.
Επικοινωνήστε με την εταιρία για περισσότερες πληροφορίες.

