



ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΣΕΙΡΑ FSW-V

- Τύπου FAN COIL.
- Κάσωμα κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο χώρο της πισίνας.
- Απρόσβλητο από υγρασία λόγω της ειδικής βαφής που δημιουργεί ένα πλαστικό περίβλημα στο μέταλλο.
- Με ψηφιακό μικροεπεξεργαστή.
- Με ρύθμιση και ένδειξη υγρασίας.
- Χαμηλής κατανάλωσης.
- Με μοτέρ 2 ταχυτήτων 230V/50Hz, **IP:22**.
- Χαμηλής στάθμης θορύβου.
- Υψηλής αισθητικής, μίνιμαλ σχεδιασμού που εντάσσεται αρμονικά στο χώρο.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: - Με αντλία συμπικνωμάτων.

- Με θερμαντικό στοιχείο νερού.
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις.
- Συμπικνωτής νερού από τιτάνιο για ανάκτηση θερμότητας.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλοι για εσωτερικές πισίνες, βιβλιοθήκες, μουσεία, υπόγεια, χώρους πλυντηρίων/στεγνωτηρίων, χώρους φύλαξης ευπαθών στην υγρασία ειδών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	FSW-96
Μέση κατανάλωση σε 27°C, 60%RH	980 W
Τάση ρεύματος σε 35°C, 70%RH	7,2 A
Παροχή αέρα (m³/h)	750
Στάθμη θορύβου (σε 3μ.)	49 dB(A)
Οικολογικό ψυκτικό υγρό R407c	750 gr
Σύστημα απόψυξης	electronic
Διάμετρος σωλήνα μόνιμης απορροής	3/4"
Θερμοκρασία λειτουργίας	7-35°C
Διαβάθμιση υγρασίας	40-99%
Απόδοση σε 30°C, 80%RH	80lt/24h
Απόδοση σε 32°C, 90%RH	100lt/24h
Βάρος	72kg
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) mm	500 x 290 x 1750



96 lt/24h

CONDENSED WATER AT DIFFERENT ROOM TEMPERATURE AND HUMIDITY CONDITIONS			
Room condition	Condensed water	Room condition	Condensed water
10°C-60%	16 l/24h	25°C-60%	40 l/24h
10°C-80%	28 l/24h	25°C-80%	56 l/24h
15°C-60%	24 l/24h	27°C-60%	48 l/24h
15°C-80%	37 l/24h	27°C-80%	60 l/24h
20°C-60%	32 l/24h	30°C-80%	80 l/24h
20°C-80%	45 l/24h	32°C-90%	100 l/24h

