

ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ STANDARD LINE

STEAM HUMIDIFIERS

- Αξιοπίστη υγρανση ατμού σε προσιτή τιμή.
- Συμπαγές για εξοικονόμηση χώρου.
- Ο κύλινδρος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο ατσάλι.
- Εύκολη συντήρηση.



Τεχνικά στοιχεία StandardLine

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	SLE02	SLE05	SLE10	SLE15	SLE20	SLE30	SLE45	SLE65	
Απόδοση ατμού (kg/h)	1.9 - 2.1	4.4 - 4.8	4.8 - 5.2	9.5 - 10.4	14.3 - 15.6	19.0 - 20.7	28.5 - 31.2	42.7 - 46.8	62.0 - 67.5
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1 / N / 50-60 Hz		380-415V / 3 / 50-60Hz						
Ηλεκτρική Ισχύς [kW]	1.4 - 1.6	3.3 - 3.6	3.6 - 3.9	7.1 - 7.8	10.7 - 11.7	14.3 - 15.5	21.4 - 23.4	32.0 - 35.1	46.3 - 50.6
Ένταση ρεύματος [A]	6.5	15.0	5.4	10.8	16.3	21.7	32.5	48.8	70.4
Ηλεκτρικές ασφάλειες [A]	1 x 10	1 x 16	3 x 10	3 x 16	3 x 20	3 x 35	3 x 40	3 x 63	3 x 80
Κύλινδροι	1								
Πίνακας ελέγχου	Ενσωματωμένος								
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά [V]	220 - 240								
Σωλήνας σύνδεσης ατμού [mm]	1 x 25			1 x 40			2 x 40		
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα[mm]	1 x 9	1 x 12			2 x 12				
Βάρος συσκευής κενή[kg]	9	12			20			39	41
Βάρος συσκευής γεμάτη[kg]	12	17			34			75	77
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm]	350 x 375 x 245		350 x 535 x 245			425 x 695 x 320		590 x 790 x 415	
Παροχή νερού	Νερό βρύσης από 1 έως 10 bar, (100 x 10 ³ έως 1000 x 10 ³ Pa) για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"								
Διάμετρος σωλήνα συμπκνωμάτων	Ø 1 1/4"								



Τεχνικά στοιχεία StandardLine - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	SLH03	SLH06	SLH09	SLH15	SLH25	SLH40	SLH50	
Απόδοση ατμού (kg/h)	2.7 - 3.3	5.5 - 6.5	8.2 - 9.8	13.7 - 16.4	22.7 - 27.1	36.5 - 43.5	45.5 - 54.3	
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1 / N / 50-60 Hz		380-415V / 3 / 50-60 Hz					
Ηλεκτρική Ισχύς [kW]	2.1 - 2.4	4.1 - 4.9	6.2 - 7.3	10.3 - 12.3	17.1 - 20.3	27.3 - 32.6	34.1 - 40.7	
Ένταση ρεύματος [A]	9.4 - 10.2	18.7 - 20.4	10.7 - 11.7	16.0 - 17.5	15.6 - 17.1	25.9 - 28.3	41.5 - 45.4	51.8 - 56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες [A]	1 x 16	1 x 25	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 50	3 x 63
Κύλινδροι	1							
Πίνακας ελέγχου	Ενσωματωμένος							
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά [V]	220-240							
Σωλήνας σύνδεσης ατμού [mm]	1 x 25			1 x 40		2 x 40		
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα[mm]	1 x 12			2 x 12				
Βάρος συσκευής κενή[kg]	14			23		45		
Βάρος συσκευής γεμάτη[kg]	19			38		82		
Διαστάσεις ΜxYxΠ [mm]	350 x 535 x 245			425 x 695 x 320		590 x 790 x 415		
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπείρωμα 3/4"							
Διάμετρος σωλήνα συμπκνωμάτων	Ø 1 1/4"							