

## ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE PLUS AND PROCESS

## HEATER STEAM HUMIDIFIERS

- Υψηλότερη ποιότητα και ακρίβεια μέσω της ελεγχόμενης υγρασίας αέρα.
- Ακριβής έλεγχος και διατήρηση της υγρασίας του αέρα.
- Αυξημένη αποδοτικότητα διαδικασιών με τη μείωση των λαθών και των αποτυχιών.
- Μέγιστη ποιότητα.
- Υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους.
- Ο κύλινδρος είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο ατσάλι.



Διανομέας ατμού

Πολλαπλός διανομέας ατμού

4πλη σωληνοειδής βαλβίδα για το Flexline Process



### Τεχνικά στοιχεία FlexLine Plus - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLP05	FLP08	FLP15	FLP25	FLP30	FLP40	FLP50
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.6-5.5	7.6-9.0	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3
Ηλεκτρική παροχή	380-415V / 3Ph / 50-60Hz			380-415V / 3Ph / 50-60Hz			
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.4-4.1	5.7-6.8	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.0-9.9	15.0-16.3	15.6-17.1	25.9-28.3	31.2-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63
Κύλινδροι	1			1			
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"			Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"			
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A			220-240V / N / 2.5A			
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40			1 x 40	1 x 40		1 x 40
Βάρος συσκευής κενή (kg)	32		35	35		41	
Μέγιστη χωρητικότητα	15					30	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	47		50	50		71	
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm)	650 x 855 x 380			650 x 855 x 380			
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"						
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"						



### Τεχνικά στοιχεία FlexLine Process - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση υγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLP05-TPRO	FLP08-TPRO	FLP15-TPRO	FLP25-TPRO	FLP30-TPRO	FLP40-TPRO	FLP50-TPRO
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.6-5.5	7.6-9.0	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3
Ηλεκτρική παροχή	380-415V / 3Ph / 50-60Hz						
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.4-4.1	5.7-6.8	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.0-9.9	15.0-16.3	15.6-17.1	25.9-28.3	31.2-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63
Κύλινδροι	1						
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"						
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A						
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40			1 x 40	1 x 40		2 x 40
Βάρος συσκευής κενή (kg)	32			35		41	
Μέγιστη χωρητικότητα	15					30	
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	47			50		71	
Διαστάσεις ΜxΥxΠ (mm)	650 x 855 x 380						
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπείρωμα 3/4"						
Διάμετρος σωλήνα συμπυκνωμάτων	Ø 1 1/4"						