

## ΓΕΝΗΤΗΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE SPA

- Εύκολη εγκατάσταση.
- Δυνατότητα μετατροπών ανάλογα με τη χρήση.
- Εύκολη λειτουργία.
- Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα και ενεργειακή απόδοση.
- Φιλικά προς το περιβάλλον με ενσωματωμένα επαναχρησιμοποιήσιμα εξαρτήματα.

## STEAM GENERATORS



### Τεχνικά στοιχεία FlexLine Spa

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLE05	FLE10	FLE15	FLE20	FLE25	FLE30	FLE40	FLE50	FLE65	FLE80	FLE100	FLE130
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.8-5.2	9.5-10.4	14.3-15.6	19.0-20.8	24.0-26.0	28.5-31.2	38.2-41.7	48.0-52.0	62.0-67.5	76.4-83.4	95.5-104.4	124.0-135.0
Ηλεκτρική παροχή	380-415V/3Ph / 50-60Hz											
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	3.6-3.9	7.1-7.8	10.8-11.7	14.3-15.6	18.0-19.5	21.4-23.4	28.6-31.3	35.9-39.2	46.3-50.6	2 x 28.6-31.3	2 x 35.8-39.1	2 x 46.3-50.6
Ένταση ρεύματος (A)	5.4	10.8	16.3	21.7	27.2	32.5	43.5	54.5	70.4	2 x 43.5	2 x 54.5	2 x 70.4
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3 x 10	3 x 16	3 x 20	3 x 32		3 x 40	3 x 50	3 x 63	3 x 80	2x3x50	2x3x63	2x3x80
Κύλινδροι	1				1				2			
Πίνακας ελέγχου	Flexline mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"											
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A 220-240V / N / 2.5A											
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40				2 x 40		2 x 40	2 x 40	2 x 40	4 x 40		
Βάρος συσκευής κενή (kg)	16	22	23	26	27	33	34	66	75			
Μέγιστη χωρητικότητα	5	13		21		36		42	71			
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	21	36	37	47	48	69	70	108	147			
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	540 x 535 x 320		540 x 695 x 320			580 x 750 x 355		640 x 785 x 420		1130x750x420	1170 x 785 x 420	
Παροχή νερού	Νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων, από 1 έως 10 bar, για εξωτερικό σπειρώμα 3/4"											
Διάμετρος σωλήνα συμπκνωμάτων	Ø 1 1/4"								2 Ø 1 1/4"			



### Τεχνικά στοιχεία FlexLine Spa - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή, με τη σύνδεση περισσότερων συσκευών μαζί.

Τύπος	FL H03	FLH06	FLH09	FLH15	FLH25	FLH30 F	LH40	FLH50	FLH80	FLH100	
Απόδοση ατμού (kg/h)	2.7-3.3	5.5-6.5	8.2 -9.8	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3	73.0-87.0	91.0-108.6	
Ηλεκτρική παροχή	220-240V / 1Ph /50-60Hz			380-415V / 3Ph / 50-60Hz							
Ηλεκτρική Ισχύς (kW)	2.1-2.4	4.1-4.9	6.2-7.3	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7	2 x 27.3-32.6	2 x 34.1-40.7	
Ένταση ρεύματος (A)	9.4-10.2	18.7-20.4	10.7-11.7	16.0-17.5	15.6-17.1	25.9-28.3	31.3-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6	2 x 41.5-45.4	2 x 51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	1 x 16	1 x 25	3 x 16	3 x 20		3 x 32	3 x 35	3 x 50	3 x 63	2 x 3 x 50	2 x 3 x 63
Κύλινδροι	1				2						
Πίνακας ελέγχου	FlexLine mainboard με έγχρωμη οθόνη αφής 3.5"										
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά	220-240V / N / 2.5A										
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40				1 x 40	2 x 40		4 x 40			
Βάρος συσκευής κενή (kg)	18	19	25		36	37		75	80		
Μέγιστη χωρητικότητα	5		14		36		71				
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	23	24	40		72	74		147	152		
Διαστάσεις ΜxYxΠ (mm)	540 x 535 x 320			540 x 695 x 320		640 x 785 x 420		1170 x 785 x 420			
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπίκνωμα: από 1 έως 10 bar με εύκαμπτο σωλήνα 13 mm. Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα/νερό βρύσης ποικίλων ποιοτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπειρώμα 3/4"										
Διάμετρος σωλήνα συμπκνωμάτων	Ø 1 1/4"								2 Ø 1 1/4"		