

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΣΕΙΡΑ FLEXLINE PLUS SPA

HEATER STEAM GENERATORS

- Κύλινδροι ατμού φτιαγμένοι από ανθεκτικό στη διάβρωση ανοξείδωτο ατσάλι και επαναχρησιμοποιούμενοι.
- Υγιεινή ύγρανση με ατμό απαλλαγμένο από μέταλλα.
- Εξατομικευμένη ρύθμιση ανάλογα με την απαίτηση.
- Στιβαρό και ανθεκτικό κέλυφος.



Τεχνικά στοιχεία FlexLine Plus Spa - Heater Elements (Ηλεκτρικές Αντιστάσεις)

Υψηλότερη απόδοση ύγρανσης είναι δυνατή με τη σύνδεση περισσοτέρων συσκευών μαζί.

Τύπος	FLP05	FLP08	FLP15	FLP25	FLP30	FLP40	FLP50
Απόδοση ατμού (kg/h)	4.5-5.5	7.6-9.0	13.7-16.4	22.7-27.1	27.4-32.7	36.5-43.5	45.5-54.3
Ηλεκτρική παροχή ⁽¹⁾	380-415V/3Ph/50-60Hz						
Ηλεκτρική Ισχύς (kW) ⁽¹⁾	3.4-4.1	5.7-6.78	10.3-12.3	17.1-20.3	20.6-24.5	27.3-32.6	34.1-40.7
Ένταση ρεύματος (A)	9.0-9.9	15.0-16.3	15.6-17.1	25.9-28.3	31.2-34.1	41.5-45.4	51.8-56.6
Ηλεκτρικές ασφάλειες (A)	3x16	3x20	3x32	3x35	3x50	3x63	
Κύλινδροι	1						
Πίνακας ελέγχου	Έγχωμη οθόνη αφής 3.5"						
Τάση πίνακα ελέγχου ξεχωριστά ⁽³⁾	220-240V / N / 2.5A						
Σωλήνας σύνδεσης ατμού (mm)	1 x 40			1 x 40 ⁽⁴⁾	2 x 40		
Βάρος συσκευής κενή (kg)	32	35			41		
Μέγιστη χωριτικότητα ⁽¹⁾	15				30		
Βάρος συσκευής γεμάτη (kg)	47	50			71		
Διαστάσεις MxYxΠ (mm) ⁽⁵⁾	650 x 855 x 380						
Παροχή νερού	Νερό πλήρως απαλλαγμένο από μέταλλα/καθαρισμένο συμπύκνωμα / Νερό μερικώς απαλλαγμένο από μέταλλα / νερό βρύσης ποιοτήτων: από 1 έως 10 bar, με εξωτερικό σπείρωμα 3/4"						
Διάμετρος σωλήνα συμπύκνωμάτων	\varnothing 1 1/4"						

⁽¹⁾ Άλλες τάσεις κατόπιν απαιτήσεως.

⁽³⁾ Διατίθεται εσωτερικός έλεγχος τάσης κατόπιν απαιτήσεως.

⁽⁴⁾ Συμπεριλαμβάνεται κομμάτι - Y DN40.

⁽⁵⁾ Εξωτερικές διαστάσεις πλάτους και βάθους.

*Υψος συμπεριλαμβανομένων ακροφυσίων αποστράγγισης.

