



ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΑΜΟΝΩΤΟΙ

UNINSULATED FLEXIBLE DUCTS

SEMICONNECT

- Αεραγωγοί από σκληρό αλουμίνιο.
- Για θερμοκρασία αέρα από -30 έως +280°C.
- Ταχύτητα αέρα 25 m/sec.
- Maximum πίεση 2000 Pa.

Συσκευασία των 3 μέτρων συμπίεσμένα σε 1 μέτρο έως το Ø 300mm. Από Ø 315-610mm συσκ. 3 μέτρων.

ALUTEX

- Κράμα αλουμινίου 3 επιστρώσεων με πολυεστέρα.
- Αντοχή σε θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500 Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Ιδανικό για εγκατάσταση κυκλικής και οβάλ διατομής. Συσκευασία των 10 μέτρων.

ALUTEX ANTIBACTERIAL

- Διαθέτει εσωτερικά αντιβακτηριδιακή μπλε μεμβράνη.
- Κράμα αλουμινίου με πολυεστέρα εσωτερικά και ανθεκτικό PVC εξωτερικά.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Μέγιστη πίεση 2500 Pa. Συσκευασία 10 μέτρων.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Νοσοκομεία, Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

POLYTEX

- Κράμα πολυεστέρα 3 επιστρώσεων.
- Εξωτερικά ανθεκτικός πολυεστέρας
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2.000 Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για εφαρμογές κλιματισμού και εξαερισμού. Συσκευασία των 10 μέτρων.


TEXOFLEX COMBI

- Κράμα αλουμινίου με πολυέστερ εσωτερικά και ανθεκτικό PVC εξωτερικά.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500 Pa.

* **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κατάλληλο για απαγωγή καπναερίων. Συσκευασία των 10 μέτρων.



Semiconnect




Alutex



Alutex Antibacterial



Polytex



Texoflex Combi

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø inches	SEMICONNECT ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ALUTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	ALUTEX ANTIBACTERIAL ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	POLYTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	TEXOFLEX COMBI ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm
4"	102	102	102	102	102
5"	125	127	127	127	127
6"	152	152	152	152	152
6,4"	160	-	-	160	-
7"	180	180	180	180	180
8"	203	203	203	203	203
9"	230	229	229	229	229
10"	254	254	254	254	254
12"	300	305	305	305	305
14"	350	356	356	356	356
16"	-	406	406	406	-
18"	-	457	457	457	-
20"	-	508	508	508	-