



## ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

### SONOTEX

- Ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη / 25mm υαλοβάμβακα / ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα.
- Ειδικοί μικροπόροι βοηθούν την επίτευξη υψηλού βαθμού ηχοαπορροφητικότητας εκπληρώνοντας τις λειτουργικές ιδιότητες μιας ηχοπαγίδας.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30m/sec.
- Maximum πίεση 2000Pa.

\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Χρήση και ως ηχοπαγίδα.  
Συσκευασία 10 μέτρων.

### SUPERTEX

- Εξωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινίζε μεμβράνη. Μόνωση 25mm πράσινος, υποαλλεργικός, υαλοβάμβακας. Εσωτερικά πολύφυλλη ενισχυμένη αλουμινίζε μεμβράνη με σπείρωμα από ατσαλόσυρμα.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +120°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 10m/sec.
- Maximum πίεση 2000 Pa.

Συσκευασία 10 μέτρων.



SONOTEX



ISOTEX



ISOTEX ANTIBACTERIAL



SUPERTEX



FOAM

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ inches	SONOTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm	ISOTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm	ISOTEX ANTIBACTERIAL ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm	SUPERTEX ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm	FOAM ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ∅ mm
4"	102	102	102	102	100
5"	127	127	127	127	125
6"	152	152	152	152	150
7"	180	180	180	180	180
8"	203	203	203	203	200
9"	229	229	229	229	220
10"	254	254	254	254	250
12"	305	305	305	305	300
14"	-	356	356	356	350
16"	-	406	406	406	400
18"	-	457	457	457	-
20"	-	508	508	508	-

## INSULATED FLEXIBLE DUCTS

### ISOTEX ANTIBACTERIAL

- Διαθέτει εσωτερικά αντιβακτηριδιακή μπλε μεμβράνη.
- Εξωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμινίου με πολυεστερική μεμβράνη και πλέγμα ινών. Μόνωση 25 mm υαλοβάμβακας, πράσινος, υποαλλεργικός. Εσωτερικά ενισχυμένο πολύφυλλο αλουμίνιο με ειδικά ενισχυμένο σπείρωμα από ατσαλόσυρμα.
- Υψηλών απαιτήσεων και ειδικών προδιαγραφών.
- Θερμοκρασία αέρα από -30°C έως +140°C.
- Maximum ταχύτητα αέρα 30 m/sec.
- Maximum πίεση 2500Pa.
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς δεν εκλύονται τοξικά αέρια.

\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Νοσοκομεία, Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Συσκευασία 10 μέτρων.

### FOAM

- Μονωμένος εύκαμπτος αεραγωγός με εξωτερικό όγκο αμόνωτου αεραγωγού. Το μονωτικό υλικό (foam) είναι αφρώδες προϊόν κλειστών κυψελών. Το πάχος της μόνωσης είναι 5mm. Αντοχή σε θερμοκρασίες -40°C έως +120°C.
- Κατάλληλο για ψευδοροφές με χαμηλό ύψος.

Συσκευασία 10 μέτρων.

