



ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ

ISOLATED CIRCULAR AIR DUCTS

- Καπναγωγοί διπλού τοιχώματος τύπου σάντουιτς.
- Εσωτερικά και εξωτερικά ανοξείδωτο ατσάλι AISI - 304 0,5mm.
- Μόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 25 ή 35mm.
- Απόλυτα στεγανές ενώσεις.
- Κατάλληλοι για απαγωγές αερίων από καύση φυσικού αερίου και πετρελαίου.
- Ο λείος καπναγωγός διατίθεται σε τεμάχια μήκους ενός μέτρου.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ		Ømm 100-150	Ømm 130-180	Ømm 150-200	Ømm 180-230	Ømm 200-250	Ømm 250-300	Ømm 300-350	Ømm 350-400
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ ΛΕΙΟΣ									
ΚΑΜΠΥΛΗ 67-90°									
ΚΑΜΠΥΛΗ 45°									
ΕΞΑΡΤΗΜΑ "S"									
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ									
ΤΑΦ 90°									
ΤΑΦ 45°									
ΚΑΠΕΛΟ ΑΠΛΟ									
ΚΑΠΕΛΟ ΠΟΛΥΚΩΝΙΚΟ									
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΥΓΡΩΝ									
ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ									
ΣΤΗΡΙΓΜΑ									