



ΦΕΛΛΟΠΟΛΤΟΣ

CORK PULP

• Ο **Φελλοπολτός** είναι ένα πρωτοποριακό, πολτώδες, υδατοδιαλυτό, επίχρισμα με άριστες θερμομονωτικές ακόμη και ηχομονωτικές ιδιότητες. Αποτελείται κυρίως, από ανόργανα πυρίμαχα και ακρυλικά, πλαστικά πολυμερή. Έχει τέλεια πρόσφυση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αστάρι, σε όλες σχεδόν τις επιφάνειες, με την προϋπόθεση να είναι απαλλαγμένες από σαθρά υλικά, λάδια, και λοιπά. Οι κόκκοι των πυρίμαχων υλικών έχουν σταθερή κοκκομετρία (0,2-0,5) και είναι ομοιογενώς διεσπαρμένοι στο μίγμα, έτσι ώστε η επιφάνεια που σχηματίζεται να έχει τις προδιαγραφόμενες ιδιότητες και σε σημειακή έννοια. Ελέγχθηκε το Κ.Ε.Δ.Ε. τμήμα Τεχνικών Υλικών & Στοιχείων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 514 για τον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας με (αρ. Πρωτ. Δ 14γ43476/380). Η πιο συνήθης εφαρμογή γίνεται στους αεραγωγούς παρέχοντας σε αυτούς ηχομόνωση και θερμομόνωση. Βάφεται εύκολα και παρουσιάζει μια πολύ όμορφη εικόνα όταν χρησιμοποιείται σε επιφάνειες, αγωγούς ή άλλα αντικείμενα δίδοντας ένα αξιόλογο διακοσμητικά αποτέλεσμα ενώ περιορίζει τις θερμικές απώλειες, δημιουργεί ηχοαπορροφητικό στρώμα που περιορίζει τη στάθμη θορύβου 6-8 dB(A) και παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία.

Χρώμα / Όψη: Μπεζ / καφέ πολτώδες, λεπτόκοκκο

Αλκαλικότητα (PH): 7,0-7,5

Θερμική αγωγιμότητα: $\lambda=0,123 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ειδικό βάρος: $0,91 \text{ gr/cm}^3$

Συσκευασία: Δοχεία 18kg ή βαρέλια 120, 200 kg



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ 3M

INDUSTRIAL GLUES

3M Scotch-Weld 90

Η πολύ δυνατή κόλλα 3M Scotch-Weld 90 είναι μια κόλλα σε σπρέι που σχεδιάστηκε για ευρεία ποικιλία εφαρμογών που απαιτούν υψηλή αρχική συγκόλληση και γρήγορη απόδοση της μέγιστης συγκολλητικής ικανότητας. Οι ενώσεις έχουν εξαιρετική αντοχή στο νερό και τη γήρανση.

- Γρήγορη, δυνατή συγκόλληση επαφής.
- Ανοιχτός χρόνος: 1 έως 10 λεπτά.
- Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες έως 71°C.
- Ακριβής έλεγχος του σπρέι, δεν αφήνει καταχνιές.
- Ψεκασμός μεταβαλλόμενου εύρους.
- **Κολλάει: Πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο σε ξύλο, μέταλλο και πολλά άλλα υλικά.**

3M™ Fast Tack Water Based Adhesive

- Μη εύφλεκτη κόλλα νερού.
- Αντικαθιστά τη βενζινόκολλα σε πολλές περιπτώσεις.
- Χωρίς πολυχλωροπρένιο και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).
- Γρήγοροι χρόνοι συγκόλλησης.
- Λιγότερος χρόνος αναμονής που συνεπάγεται αύξηση της παραγωγικότητας.
- Κολλάει : αφρώδη υλικά με μέταλλο (polytherm, πετροβάμβακα, υαλοβάμβακα κ.ά).
- Χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα σε σχέση με τις κοινές κόλλες.
- Δεν θέλει αραίωμα - Είναι από μόνη της αραιή (ένα από τα πλεονεκτήματά της).
- Είναι άοσμη.
- Εφαρμόζεται με πινέλο ή πιστόλι ψεκασμού.
- Διατίθεται σε συσκευασία 1 gallon (1 gallon = 3,8 litres).

