



ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

AIR OUTLETS FOR CEILING

- Τα πτερύγια είναι εσωτερικά καμπυλόγραμμα ή με κλίση 45° (ανεμοστάτης) και διατίθενται σε μία, δύο, τρεις ή τέσσερις κατευθύνσεις.
- Τοποθέτηση απ' ευθείας σε αεραγωγό ή ψευδοροφή.
Κατάλληλο για ψύξη και θέρμανση.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Τα στόμια οροφής διατίθενται μόνο κατόπιν παραγγελίας σε διάφορους τύπους και κατασκευάζονται σε οποιεσδήποτε διαστάσεις απαιτηθεί.
Δυνατότητα επιλογής χρώματος.

! ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ανάθεση της παραγγελίας **ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ** στη συνέχεια να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί.

ΚΟ1Κ ΚΟ2Κ ΣΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ή ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ	ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΚΟ1,2Κ	✓				
ΚΟ1,2Κ-D	✓	✓			
ΚΟ1,2Κ-A	✓		✓		
ΚΟ1,2Κ-A-Φ	✓		✓	✓	
ΚΟ1,2Κ-SR	✓				✓
ΚΟ1,2Κ-SR-D	✓	✓			✓




ΚΟ3Κ ΚΟ4Κ ΣΤΟΜΙΑ ΤΡΙΩΝ ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΦΙΛΤΡΟ
ΚΟ3,4Κ	✓			
ΚΟ3,4Κ-D	✓	✓		
ΚΟ3,4Κ-A	✓		✓	
ΚΟ3,4Κ-A-Φ	✓		✓	✓

ΚΟ1- ΚΟ2 ΑΝΕΜΟΣΤΑΤΗΣ. ΜΙΑΣ ή ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΣΧΑΡΑ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΚΟ1,2	✓		
ΚΟ1,2D	✓	✓	
ΚΟ1,2-SX	✓		✓
ΚΟ1,2-D-SX	✓	✓	✓



ΚΟ3 ΚΟ4 ΑΝΕΜΟΣΤΑΤΗΣ. ΤΡΙΩΝ ή ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ mm	DAMPER	ΣΧΑΡΑ ΙΣΟΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΚΟ3,4	✓		
ΚΟ3,4-D	✓	✓	
ΚΟ3,4-SX	✓		✓
ΚΟ3,4-D-SX	✓	✓	✓

