



**ΦΙΛΤΡΑ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΣΕΙΡΑ FW-M**

WASHABLE FILTERS IN MATS

- Κλάση φίλτρων: G2 - EU2, G3 - EU3.
- Υλικό φίλτρου: Πολυεστερικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Κατακράτηση: G2 - 50%, G3 - 55%.
- Δεν περιέχει σιλικόνη.

**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:**

- Κατάλληλο για την συγκράτηση της χοντρής σκόνης.
- Συσκευές θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού.
- Σε στόμια επιστροφής αέρα.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
- Πρόφιλτρα καμπίνες βαφής και ξηραντήρια.
- Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού άνθρακα.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Πλάκες 2m x 1.5m.

**ΩΦΕΛΗ:** Πλενόμενα. Μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ g/m <sup>2</sup>	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m <sup>2</sup>	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
FW-M-G2-7	G2	7	30	5400	1.5	15	250	300	45
FW-M-G3-10	G3	10	20	5400	1.5	18	250	450	55
FW-M-G3-20	G3	20	20	5400	1.5	30	250	600	55

**ΦΙΛΤΡΑ ΝΑΥΛΟΝ ΠΛΕΝΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ  
ΣΕΙΡΑ FN-R**

WASHABLE NYLON FILTERS

- Υλικό φίλτρου: Νάυλον.
- Μεγ. Θερμοκρασία λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.

**\* ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:**

- Κατάλληλο για συγκράτηση της χοντρής σκόνης.
- Συσκευές θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού fan coils.
- Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων.
- Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής και ξηραντήρια.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** Ρολό 163m x 1m.

**ΩΦΕΛΗ:** Πλενόμενα. Μεγάλη διάρκεια ζωής.



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΠΑΧΟΣ mm	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m <sup>3</sup> /h	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ m/s	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ g/m <sup>2</sup>
FN-R	0.19	5400	1.5	10	250	69