



ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΣΚΟΝΗ ΣΕΙΡΑ FBF-SR

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: G3 - EU3, G4 - EU4, F5 - EU5.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό. Πλαίσιο γαλβανιζέ ή πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0,4μm: G3 - %, G4 - %, F5 - 50%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κλιματιστικές μονάδες, χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού ανθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση. Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm.

ΩΦΕΛΗ: Μεγάλη χωρητικότητα σε σκόνη. Υψηλή σταθερότητα των σάκων.

BAG FILTERS FOR ROUGH DUST



ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ X ΎΨΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	G3		G4		F5		
				ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %	ΑΡΧΙΚΗ/ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ %
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 500mm										
FBF-SR	287 x 592	3	1700	36-250	86	40-250	91	53-450	45	94
FBF-SR	490 x 592	5	2250	36-250	86	40-250	91	53-450	45	94
FBF-SR	592 x 592	6	3400	36-250	86	40-250	91	53-450	45	94
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 600mm										
FBF-SR	287 x 592	3	1700	29-250	89	33-250	93	43-450	47	95
FBF-SR	490 x 592	5	2250	29-250	89	33-250	93	43-450	47	95
FBF-SR	592 x 592	6	3400	29-250	89	33-250	93	43-450	47	95

ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΑ ΣΕΙΡΑ FBF-S

BAG FILTERS

- Κλάση φίλτρων κατά EN 779: F5 - EU5, F6 - EU6, F7 - EU7, F8 - EU8, F9 - EU9.
- Υλικό φίλτρου: Συνθετικό, πλαίσιο γαλβανιζέ ή πλαστικό.
- Μεγ. Θερμοκρασία Λειτουργίας: 80°C.
- Μεγ. Σχετική Υγρασία Λειτουργίας: 100%.
- Μέση Απόδοση στα 0.4μm: F5 - 55%, F6 - 65%, F7 - 85%, F8 - 90%, F9 - 95%.
- Αντίσταση κατά πυρκαγιάς: F1 - DIN.53438.

*** ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:** Κλιματιστικές μονάδες. Σε γραφεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων.

Πρόφιλτρα υψηλότερων αποδόσεων φίλτρων. Πρόφιλτρα σε καμπίνες βαφής. Πρόφιλτρα σε συστοιχίες φίλτρων ενεργού ανθρακα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε διάσταση. Κατασκευάζονται σε προφίλ 20mm και 24mm.



TY	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΟΣ X ΎΨΟΣ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΑΚΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ Pa	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m³/h	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m²	ΑΡΧΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ 0,4μm Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	Αρχική Πτώση Πιεσης Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	Αρχική Πτώση Πιεσης Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %	Αρχική Πτώση Πιεσης Pa	ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 0,4μm %		
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 500mm															
FBF-S	287x592	3	450	1700	2.0	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
FBF-S	490x592	5	450	2250	3.4	80	55	90	65	140	85	180	90	255	95
FBF-S	592x592	6	450	3400	4.1	70	55	90	65	120	85	165	90	220	95
ΜΗΚΟΣ ΣΑΚΟΥ-POCKET DEPTH 600mm															
FBF-S	287x592	3	450	1700	2.4	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95
FBF-S	490x592	5	450	2250	4.0	55	55	65	65	95	85	125	90	175	95
FBF-S	592x592	6	450	3400	4.8	65	55	85	65	110	85	150	90	200	95

