



Ιδανική λύση για σημεία φόρτισης σε:

- * Οικίες
- * Αστικό Ιστό (σημεία φόρτισης)
- * Εμπορικά κέντρα
- * Super Market
- * Χώρους Εργασίας
- * Χώρους Στάθμευσης
- * Ξενοδοχεία



WARRANTY

- * Αυτόνομος φορτιστής, ημί-ταχείας φόρτισης τύπου 3
- * Ισχύς φόρτισης **έως 2x22kWac – Δυνατότητα ταυτόχρονης φόρτισης**
- * Εύρος τάσης εξόδου 400Vac (22kW)
- * Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας -25°C έως +50°C
- * Συμβατότητα με AC Τύπου 1 / 2
- * Φιλικό User Interface με αναγνώριση χρήστη μέσω της εγγύτητας (Bluetooth)
- * Έξυπνη σχεδίαση, με δυνατότητα εξατομίκευσης
- * Υψηλός βαθμός απόδοσης
- * Εξυπνη διαχείριση στόλου αυτοκινήτων (Smart Fleet Management)
- * Δυναμικός έλεγχος Ισχύος (Dynamic Power Control)
- * Συμβατό με διάφορες πλατφόρμες πληρωμών
- * IoT ready / OCPP compatible, Ethernet, Wifi, 3G/4G
- * Plug n Play
- * Υψηλός βαθμός απόδοσης
- * 24/7 εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως
- * IP54, κατάλληλος για εγκατάσταση και σε εξωτερικό χώρο
- * Προστασία από πρόσκρουση IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NB WALL

Μοντέλο	ADVANCED	PROFESSIONAL
Πλαίσιο	1	2
Είσοδος AC (V)	400 (3 φάσεις)	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης ανά σύνδεση (kW)	22,2	
Διαχείριση ενέργειας	Εσωτερική Μέτρηση Ενέργειας	
	-	MID μετρητής
	Smart Fleet Management	
	Wifi	
Επικοινωνίες	-	3G/4G
	Ethernet	
	OCCP 1.6	
	Bluetooth	
Πιστοποίηση	RFID	
	RCD Type A	
Προστασίες	-	RCM
	IP54 / IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)	
Περίβλημα	Λευκό χρώμα (RAL 9016 – microtexture painting)	
	C4 αντιδιαβρωτική προστασία	
	Μαύρο	
Χρώμα γυάλινης πρόσοψης	Μαύρο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25°C έως 50°C	
Σχετική Υγρασία	Από 4% έως 95%	
Είσοδος καλωδίων	Από κάτω	Από κάτω και από πίσω
Διεπαφή	NB Charger App – Ένδειξη κατάστασης - Χρόνος	
Διαστάσεις	310 x 200 x 310	310 x 200 x 560
Πρότυπα	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2/3	

Βασικά μοντέλα

Μοντέλο	AC Ισχύς / Τάση	Τύπος Σύνδεσης	Κωδικός
ADVANCED	22,2kW / 400 V	1 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)	NBWH41
		1 x AC Type 2 (Πρίζα)	NBWH42
PROFESSIONAL		2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)	NBWH46
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)	NBWH47

Προαιρετικά NB WALL

	Περιγραφή	ADVANCED	PROF.
Περίβλημα	Εξατομικευμένο χρώμα περιβλήματος	O	O
	Εξατομικευμένο χρώμα πρόσοψης	O	O
	Stainless steel Περίβλημα	O	O
	Αντικατάσταση Logo PE	O	O
	Επιπλέον Logo	O	O
Σύνδεση	5 m καλώδιο ίσιο	O	O
	4 m καλώδιο spiral	O	O
	Βάση καλωδίου	O	O
	Σύστημα κατά των βανδαλισμών	O	O
	Κλείδωμα συνδέσμου (πρίζα)	O	O
Προστασίες	RCM	O	●
	RCD Type A reset	-	O
	Μικροαυτόματος (MCB)	O	O
Επικοινωνίες	Υποδοχή για 3G/4G κάρτα	O	●
Διαχείριση Ενέργειας	MID μετρητής	O	●
	Dynamic Power Control (<65 A)	O	O
	Dynamic Power Control (<100 A)	O	O

- = Δεν διατίθεται

O = Προαιρετικό

● = Βασικός Εξοπλισμός

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NB CITY

Μοντέλο	ADVANCED	PROFESSIONAL
Είσοδος AC (V)	400 (3 φάσεις)	
Μέγιστη ισχύς φόρτισης ανά σύνδεση (kW)	22,2	
Διαχείριση ενέργειας	Εσωτερική Μέτρηση Ενέργειας	
	-	MID μετρητής
	Smart Fleet Management	
Επικοινωνίες	Wifi	
	-	3G/4G
	Ethernet	
	OCCP 1.6	
Πιστοποίηση	Bluetooth	
	RFID	
Προστασίες	RCD Type A	
	MCB	
	-	RCM
Περίβλημα	IP54 / IK10 (IK08 για οθόνη και γρίλιες εξαερισμού)	
	Λευκό χρώμα (RAL 9016 – microtexture painting)	
	C4 αντιδιαβρωτική προστασία	
Χρώμα γυάλινης πρόσοψης	Μαύρο	
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -25°C έως 50°C	
Σχετική Υγρασία	Από 4% έως 95%	
Διεπαφή	NB Charger App – Ένδειξη κατάστασης - Χρόνος	
Διαστάσεις	350 x 200 x 1300	
Πρότυπα	IEC 61851-1, IEC 61000-6-2/3	

Βασικά μοντέλα

Μοντέλο	AC Ισχύς / Τάση	Τύπος Σύνδεσης	Κωδικός
ADVANCED	22,2kW / 400 V	2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)	NBCHA46
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)	NBCHA47
PROFESSIONAL		2 x AC Type 2 (Καλώδιο - 3m)	NBCHP46
		2 x AC Type 2 (Πρίζα)	NBCHP47

Προαιρετικά NB CITY

	Περιγραφή
Περίβλημα	Εξατομικευμένο χρώμα περιβλήματος
	Εξατομικευμένο χρώμα βάσης στήριξης
	Εξατομικευμένο χρώμα πρόσοψης
	Stainless steel Περίβλημα
	Αντικατάσταση Logo PE
	Επιπλέον Logo
	Διαφήμιση (πίσω μέρος)
Σύνδεση	5 m καλώδιο ίσιο
	4 m καλώδιο spiral
	Σύστημα κατά των βανδαλισμών
	Κλείδωμα συνδέσμου
Προστασίες	Απαγωγέας υπερτάσεων Τύπου 2
	Απαγωγέας υπερτάσεων Τύπου 1+2
	RCD Type A με αυτόματη επαναφορά
Διεπαφή	Οθόνη 4"
Διαχείριση Ενέργειας	Dynamic Power Control (<65 A)
	Dynamic Power Control (<100 A)