



**URANIA**

kW 14 • 18 • 24 • 28 • 34



- Ο τέλειος συνδυασμός τεχνολογίας, υψηλής ισχύος και εξαιρετικής απόδοσης. Πλήρως μονωμένος καυστήρας και ειδικά σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε λεβητοστάσιο.
- Διαθέσιμο σε 5 μοντέλα για κάλυψη χώρων από 271-688m³

MULTIFUEL

kW 29 • 46 • 75



- Στιβαρή κατασκευή για τον καυστήρα βιομάζας που μπορεί να καλύψει από 650-1.800m³. Εύκολη εγκατάσταση.
- Δυνατότητα χρήσης πολλών ειδών καύσιμης ύλης από βιομάζα χωρίς καμιά μετατροπή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Urania



Multifuel



EN 14785 Bafa 15a B-VG

Ονομαστική Ισχύς (kW)

Nominal Power

	14	18	24	28	34	29	46	75
Ονομαστική Ισχύς (kW) Nominal Power	13,79	17,89	24,10	30,34	34,86	33,02	52,91	86,05
Θερμική Ισχύς (kW) Nominal Heat Output	12,91	16,48	23,10	28,10	31,76	30,00	49,00	79,50
Ελάχιστη Ισχύς (kW) Minimum Power	11,40	14,27	20,70	25,61	26,18	29,04	46,56	75,72
Απόδοση (%) Efficiency	93,62	92,10	95,31	92,50	91,13	93,40	92,80	92,00
Κάλυψη χώρου max (m³) Heatable volume	271,00	340,00	493,00	610,00	688,00	650,00	840,00	1.800,00
Θερμοκρασία καπναερίων (C°) smoke temperature	79,2°	101,0°	95,8°	122,2°	135,4°	160,0°	180,0°	180,0°
Εκπομπή CO (mg-mc) CO emission	240,00	211,00	188,30	178,5	188,3	-	-	-
Ωριαία μέγιστη κατανάλωση: (kg/h) Consumption max	2,81	3,65	4,90	6,19	7,11	6,72	10,77	17,52
Χωριτικότητα δεξαμενής (kg) Hopper capacity	35	35	62	62	62	112	112	112
Αυτονομία min/max Runtime min/max	2,43/27,5	9,58/21,3	12,5/24	10/24	8,71/24	16,5 max	10,5 max	6,5 max
Διάμετρος καπναγωγού (mm) Diameter of smoke outlet pipe	80	80	80	100	100	150	150	150
Διαστάσεις (mm) Dimensions	1151x561x564	1151x561x564	1465x676x686	1465x676x686	1465x676x686	1170x680x1400 (1170x1050x1100)	1270x680x1500 (1270x1050x1200)	1350x680x1700 (1350x1050x1400)
Βάρος (kg) Weight	185	185	345	345	345	290	360	490
Σύστημα ζεστού νερού (l/m) Hot water system	7,00	7,00	12,00	12,00	12,00	12,00	15,00	18,00
Καύσιμη ύλη (pellet øm) Fuel	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

