

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ HTB

- Σε 3 διαμέτρους : **900mm 1400mm και 150mm.**
- ΠΛΗΘΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ: 3 μεταλλικά αεροδυναμικού σχεδιασμού.
- Με διακόπτη 3 ταχυτήτων επίτοιχο (περιλαμβάνεται).
- Ο τύπος **HTB-150N** είναι IP:55 κατάλληλος για εξωτερικούς στεγασμένους χώρους. Διαθέτει αντισκοριακή προστασία (rust proof) και προστασία από ψέκασμα νερού.
- Χρώμα: λευκό.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)

Type	Ø A	Ø B	C	D	E
HTS - 90	905	175	375	230	144
HTS - 140	1387	175	375	230	144

Χειριστήριο
3 ταχυτήτων.
Περιέχεται στη
συσκευασία.



HTS-Standard



HTB -150N

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	MAXIMUM ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	MAXIMUM ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
HTB - 90 N	45	240	8.650	905	45	5,2	
HTB - 140 N	50	226	10.000	1387	46	5,5	
HTB - 150N IP:55	72	240	13.000	1420	47	9,2	

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΣΕΙΡΑ HTD

- Ανεμιστήρες οροφής διακοσμητικού τύπου.
- Με πτερύγια 2 όψεων
- Χειμερινή λειτουργία με αναστροφή της κατεύθυνσης του αέρα.
- Στα μοντέλα **HTL** αλυσίδα επιλογής ταχυτήτων και δεύτερο αλυσίδακι για άναμμα φωτός

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ W	MAX rpm	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø mm	dB(A)	ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ €
HTD - 130 MR	55	200	6.100/4.270/2.745	1303	46	5,5	
HTL - 130 1G	55	200	6.100/4.270/2.745	1320	46	7,5	
HTL - 130 4F	60	200	6.100/4.270/2.745	1320	46	7,0	

Επιλογές Πτερών (mm)



HTD - 130MR

Φτερά 2 όψεων σκούρο / ανοιχτό ξύλο




HTD - 130 1G

Φτερά 2 όψεων λευκό / σκούρο ξύλο



HTD - 130 4F

Φτερά 2 όψεων λευκό / ανοιχτό ξύλο

Κορδόνι για ενεργοποίηση ταχυτήτων και
δεύτερο κορδόνι για άναμμα φωτός

HTD -130MR



HTL -130 1G



HTL -130 4F