

ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΣΕΙΡΑ MINI

- 230V/50Hz εκτός από την ΑΕΗ και ΔΕΗ που είναι 380V/50Hz.
- 2 ταχυτήτων.
- Οικονομική σειρά.
- Στον τύπο **MINI-700** το μοτέρ είναι στη μέση.
- Στον τύπο **MINI-800** το μοτέρ είναι δεξιά.
- Οι τύποι **MINI** διαθέτουν ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Οι τύποι **ΑΕΗ** και **ΔΕΗ** διαθέτουν αντιστάσεις μεγάλης θερμικής απόδοσης και μικρής θερμικής αδράνειας.
- Δεν συνεργάζονται με χειριστήριο.
- Ύψος τοποθέτησης: **MINI-700**: 1,80m **MINI-800, ΑΕΗ, ΔΕΗ**: 2,30m



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ cm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΤΙΜΗ €
MINI-700	70	1290	2/4	300	54	
MINI-800	67	1290	1,8/3,6	1.010	54	
ΑΕΗ ή ΔΕΗ 13S	90	1310	6	1.607	58	

ΣΕΙΡΑ INTELLECT

- 230V/50Hz
- 2 ταχυτήτων.
- Με ασύρματο χειριστήριο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Κατάλληλος για ύψος πόρτας έως 2,30m.



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ cm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΤΙΜΗ Ασύρματο χειριστήριο €
INTELLECT 0,8 A ή Δ *	65	1290	9,2/4,5	960	54	
INTELLECT 1,0 A ή Δ *	100	1350	6	1.250	60	

* Επιλογή θέσης μοτέρ Δεξιά ή Αριστερά

ΣΕΙΡΑ ΚΕΗ-IR

- 380V/50Hz.
- 2 ταχυτήτων.
- Με ηλεκτρικές αντιστάσεις πεπλατυσμένου σύρματος.
- Με ενσωματωμένους διακόπτες.
- Ύψος τοποθέτησης 2,30m



ΤΥΠΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ cm	ΣΤΡΟΦΕΣ rpm	ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ kW	ΠΑΡΟΧΗ m³/h	dB(A)	ΤΙΜΗ 2 ταχυτήτων €	ΤΙΜΗ IR €
ΚΕΗ-43 IR	100	1310	6	2.070	58		
ΚΕΗ-44 IR	120	1310	6	2.355	58		
ΚΕΗ-46 IR	160	1310	9	3.221	58		