

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΣΕΙΡΑ ACF

• Η σειρά **SFE** ανάλογα με την χρήση της και τις απαιτήσεις για φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα συνεργάζεται με κάθε τύπο φίλτρων.

• Ειδικά για τις επαγγελματικές κουζίνες στις οποίες υπάρχει το πρόβλημα με τις αναδυόμενες οσμές που διαχέονται στον περιβάλλοντα χώρο, απαραίτητο είναι το **Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα**. Το σύστημα αποτελείται από μια ισχυρή βάση-πλαίσιο από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα που πάνω της προσαρμόζονται κύλινδροι (cartidges) που είναι γεμισμένοι με κόκκους ενεργού άνθρακα. Το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει και να συνδεθεί με το **SFE** μπαίνει σε κιβώτιο από γαλβανισμένο χαλυβδόελασμα, που περιλαμβάνεται στην παρακάτω τιμή. **Ο ενεργός άνθρακας είναι σε κοκκώδη μορφή και παραδίδεται σε σακιά των 25 κιλών**. Το πλαίσιο με τους κυλίνδρους είναι πάγια αγορά και όταν ο άνθρακας καταστεί ανενεργός οι κύλινδροι γεμίζονται εκ νέου. Για την επιμήκυνση της ζωής του ενεργού άνθρακα είναι απαραίτητος ο σχολαστικός καθαρισμός του ιονιστή και του συλλέκτη του φίλτρου **SFE**, ώστε να μην διαφεύγουν ρύποι στο σύστημα του ενεργού άνθρακα και τον απενεργοποιούν σε σύντομο χρόνο.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ: Ανάλογα με τις απαιτήσεις φιλτραρίσματος μπορεί να προσαρμοστούν κάθε τύπου φίλτρα (κυψελωτά, κασέτες ενεργού άνθρακα, ενεργής αλουμίνας σακκόφιλτρα, συνθετικά κ.ά.)

*** Το σύστημα ACF περιλαμβάνει:**

- Βάση στήριξης κυλίνδρων
- Κύλινδροι άδειοι 16 - 64 ανάλογα με τον τύπο
- Ενεργός άνθρακας σε σακιά των 25 κιλών για γέμισμα των κυλίνδρων
- Πλαίσιο στήριξης των φίλτρων από προφίλ αλουμινίου και πλαστικές γωνίες.

**** Το σύστημα ΨΕΚΑΣΜΟΥ** αποτελείται από φίλτρο εμποτισμού, αντλία, χρονικό ελέγχου ψεκασμού (λεπτών και δευτερολέπτων), δοχείο υγρού, καλωδίωση, και ταχυσυνδέσμους σύνδεσης.

Οι αναγραφόμενες τιμές αφορούν σύστημα ψεκασμού προεγκατεστημένο μετά το σύστημα ACF. Αν αυτό ζητηθεί εκ των υστέρων το κόστος του είναι για τους τύπους 16, 24 - **765,00 €**

για το 32 - **842,00 €** και για τα 40,48, 64 - **970,00 €**

Το υγρό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι το EVERGREEN(1/100) ή EVERGREEN (1/50).

FILTER SYSTEMS



Μονάδα φίλτρου ενεργού άνθρακα εντός κιβωτίου



Γεμιζόμενοι κύλινδροι



Κόκκοι ενεργού άνθρακα



Κόκκοι ενεργής αλουμίνας

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ m ³ /h	ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ mmΥΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ °C	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ mm	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΛΙ- ΝΔΡΩΝ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ Kg	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ Kg	ΤΙΜΗ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΑΝΘΡΑΚΑ €	ΤΙΜΗ ΜΕ BLEND ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΑ €	ΤΙΜΗ** ΠΡΟΕΓΚΑ- ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΕΚΑ- ΣΤΙΚΟΥ €
ACF-16*	2.500	150	70°C	660x660x730	16	45	71	1.505,00	1.811,00	179,00
ACF-24*	3.750	150	70°C	960x660x730	24	65	110	2.091,00	2.525,00	204,00
ACF-32*	5.000	150	70°C	1270x660x730	32	90	160	2.525,00	3.111,00	230,00
ACF-40*	6.250	150	70°C	1270x660x730	40	110	200	3.111,00	3.876,00	281,00
ACF-48*	7.500	150	70°C	1270x660x1040	48	130	260	3.647,00	4.539,00	306,00
ACF-64*	10.000	150	70°C	1270x660x1340	64	175	340	4.641,00	5.840,00	332,00